


Dôme rapide DYN 588-2007



Zoom 312X

Très haute résolution  
480/570 lignes

Haute qualité d'image


Résolution couleur : 470 l  
Résolution noir et blanc : 550 l  
Basculement automatique Coul/NB

Des fonctions évoluées

Zoom optique 26X  
Zoom numérique 12X  
24 Zones privées  
220 presets

Application universelle

Compatible stockeurs numérique  
Dynrec  
Compass pour alignement parfait  
IP 66 et chauffage anti-buée  
Multi-protocoles



DYNSA

Fiabilité et haute technologie



## Dôme rapide DYN 588



24 Zones  
masquées

Capteur Sony Exview HAD  
Sensibilité couleur : 0.08 lux  
Sensibilité Noir et blanc : 0.013 lux  
Vitesse de rotation minmale : 0.1°/sec  
Vitesse de rotation maximale : 160°/sec  
Vitesse preset à preset : 360°/sec  
Autoflip en point bas  
Température de fonctionnement : -20 à + 50°c  
Humidité maxi : 90 %  
Parasurtenseur anti-orage 1500 VA




220 présets avec titres  
24 zones privatives dynamiques  
4 patrouilles  
4 scénarios  
Zoom X 26 autofocus



Récepteur télémétrie RS 485/422  
Multiprotocoles  
American Dynamics  
Pelco P  
Pelco D  
Kalatel  
Bosch  
Vicon  
Molynx  
Panasonic

Coaxitron sur option  
Bifilaire en option  
Fibre Optique en option



Sélection  
COFADIS



Basculement  
automatique  
couleur / noir et blanc



Alimentation	24 Vac
Consommation	65 w
Sortie video	1
Entrées Alarme	7
Relais	2
Résolution	480 / 570
Angle de vue	54 à 1,9 °
Chauffage	Oui
Ventilation pulsée	Oui
RS 485	Oui
Dimensions	308 x 236 mm
Poids	3,2 Kg

**Microsoft**  
Partenaire